

Tatra 57 do č. m. 33 294
Osazovací tabulky karburátorů JIKOV

			<i>Jikov do r. 1961</i>	<i>Solex od r. 1961</i>		<i>Jikov do r. 1961</i>	<i>Solex od r. 1961</i>
Počet válců	4	Tryska hlavní / Th	230	110	Tryska sytiče / Ts	275	120
Obsah v litrech	1,25	Vzdušník hlavní / Vh	620	180	Vzdušník sytice / Vs	4	
Karb.JIKOV typ	26 POV	Tryska běhu naprázdno / Tn	42	50	Jehlový ventil / J	2,5	
Difuzér / D	19	Vzdušník běhu naprázdno / Vn	470	150			

*Od zahájení výroby karburátorů československé konstrukce se značkou Jikov, byly trysky a vzdušníky označovány v souladu s výše uvedenou ČSN 30 2402 hodnotou jmenovité průtočnosti. Hodnota vyznačená na čele vzdušníků a trysek vyjadřovala, kolik cm^3 destilované vody proteče tryskou či vzdušníkem za 1minutu při tlaku vodního sloupce 1000 mm/ cm^2 a teplotě 20°C.

Protože tento způsob označování není ve většině států obvyklý, přešel výrobce karburátorů Jikov , n. p. MOTOR v Českých Budějovicích od začátku roku 1961 ke značení regulačních prvků v setinách milimetru jejich průměru. Měření se provádí na vzduchovém průtočném měřícím přístroji »Somet – Jikov«. Tento způsob značení je ve světě obvyklý a nazývá se někdy značením podle Solex. Později byla v tomto smyslu novelizována i ČSN 30 2402.