

Škoda Superb
Osazovací tabulky karburátorů JIKOV

	<i>Jikov do r. 1961</i>	<i>Solex od r. 1961</i>		<i>Jikov do r. 1961</i>	<i>Solex od r. 1961</i>		<i>Jikov do r. 1961</i>	<i>Solex od r. 1961</i>
Počet válců	6		Vzdušník hlavní / Vh	1000	230	Tryska obohacovače / To	62	
Obsah v litrech	2,7		Tryska běhu naprázdno / Tn	52	55	Vzdušník sekundární / Vd	3,2	
Karb.JIKOV typ	35 POV		Vzdušník běhu naprázdno / Vn	340	140	Tryska obtoku / O	75	
Difuzér / D	25		Tryska sytiče / Ts	440	150	Tryska pumpy / Tp	42	
Tryska hlavní / Th	330	130	Vzdušník sytiče / Vs	5		Jehlový ventil / J	2	

**Od zahájení výroby karburátorů československé konstrukce se značkou Jikov, byly trysky a vzdušníky označovány v souladu s výše uvedenou ČSN 30 2402 hodnotou jmenovité průtočnosti. Hodnota vyznačená na čele vzdušníků a trysek vyjadřovala, kolik cm³ destilované vody proteče tryskou či vzdušníkem za 1minutu při tlaku vodního sloupce 1000 mm/ cm² a teplotě 20°C.*

Protože tento způsob označování není ve většině států obvyklý, přešel výrobce karburátorů Jikov , n. p. MOTOR v Českých Budějovicích od začátku roku 1961 ke značení regulačních prvků v setinách milimetru jejich průměru. Měření se provádí na vzduchovém průtočném měřícím přístroji »Somet – Jikov«. Tento způsob značení je ve světě obvyklý a nazývá se někdy značením podle Solex. Později byla v tomto smyslu novelizována i ČSN 30 2402.