

Škoda Rapid OHV
Osazovací tabulky karburátorů JIKOV

			Jikov do r. 1961	Solex od r. 1961				Jikov do r. 1961	Solex od r. 1961
Počet válců	4	Tryska hlavní / Th	275	120	Tryska sytiče / Ts	275	120		
Obsah v litrech	1,4	Vzdušník hlavní / Vh	780	200	Vzdušník sytiče / Vs	4			
Karb.JIKOV typ	30 POH	Tryska běhu naprázdno / Tn	32	45	Jehlový ventil / J	2,5			
Difuzér / D	23	Vzdušník běhu naprázdno / Vn	340	140					

**Od zahájení výroby karburátorů československé konstrukce se značkou Jikov, byly trysky a vzdušníky označovány v souladu s výše uvedenou ČSN 30 2402 hodnotou jmenovité průtočnosti. Hodnota vyznačená na čele vzdušníků a trysek vyjadřovala, kolik cm³ destilované vody proteče tryskou či vzdušníkem za 1minutu při tlaku vodního sloupce 1000 mm/ cm² a teplotě 20°C.*

Protože tento způsob označování není ve většině států obvyklý, přešel výrobce karburátorů Jikov, n. p. MOTOR v Českých Budějovicích od začátku roku 1961 ke značení regulačních prvků v setinách milimetru jejich průměru. Měření se provádí na vzduchovém průtočném měřícím přístroji »Somet – Jikov«. Tento způsob značení je ve světě obvyklý a nazývá se někdy značením podle Solex. Později byla v tomto smyslu novelizována i ČSN 30 2402.