

Praga N
Osazovací tabulky karburátorů JIKOV

	Jikov do r. 1961	Solex od r. 1961		Jikov do r. 1961	Solex od r. 1961		Jikov do r. 1961	Solex od r. 1961
Počet válců	4		Tryska hlavní / Th	420	145	Tryska sytiče / Ts	500	160
Obsah v litrech	6,1		Vzdušník hlavní / Vh	1000	230	Vzdušník sytiče / Vs	5,5	
Karb.JIKOV typ	40 POH		Tryska běhu naprázdno / Tn	62	60	Jehlový ventil / J	2,5	
Difuzér / D	29		Vzdušník běhu naprázdno / Vn	340	140			

**Od zahájení výroby karburátorů československé konstrukce se značkou Jikov, byly trysky a vzdušníky označovány v souladu s výše uvedenou ČSN 30 2402 hodnotou jmenovité průtočnosti. Hodnota vyznačená na čele vzdušníků a trysek vyjadřovala, kolik cm³ destilované vody proteče tryskou či vzdušníkem za 1minutu při tlaku vodního sloupce 1000 mm/ cm² a teplotě 20°C.*

Protože tento způsob označování není ve většině států obvyklý, přešel výrobce karburátorů Jikov , n. p. MOTOR v Českých Budějovicích od začátku roku 1961 ke značení regulačních prvků v setinách milimetru jejich průměru. Měření se provádí na vzduchovém průtočném měřícím přístroji »Somet – Jikov«. Tento způsob značení je ve světě obvyklý a nazývá se někdy značením podle Solex. Později byla v tomto smyslu novelizována i ČSN 30 2402.